

## Neue Lager/Rollen montieren

Sind deine Rollen total abgefahren und abgenutzt bzw. deine Kugellager nach dem letzten Regen vom Rost angefressen, solltest du sie unbedingt ersetzen.

Um Beschädigungen am Skate, den Rollen oder den Lagern zu verhindern, empfehlen wir die Verwendung eines hochwertigen Werkzeugs.



### 1. Achsen/Schrauben lösen und herausziehen

Achtung: Unvorsichtiges Arbeiten führt schnell zu Defekten an Schraube und Gewinde. Benutze gutes und passendes Werkzeug.



### 2. Rolle herausnehmen



### 3. Montage der neuen Rollen inkl. Kugellager

Wenn deine "alten" Kugellager noch gut sind und du nur neue Rollen montieren möchtest, müssen nun die alten Lager aus den abgefahrenen Rollen.

8mm Achsen: Benutze den Dorn des Werkzeugs um die Kugellager aus den Rollen zu hebeln.

6mm Achsen: Das Kugellager samt Spacer aus der Rolle drücken.

Arbeite vorsichtig und sorgsam um nichts zu beschädigen.

## Informationen zum Material



3.1 Wenn du ein komplett neues Set aus Rollen und Kugellagern montieren möchtest, kommen nun die Kugellager in die neuen Rollen. Ein Kugellager in das Lager drücken, Rolle umdrehen, Spacer einsetzen (entsprechend deiner Skates/Schiene 6mm oder 8mm) und das zweite Lager in die Rolle drücken. Um einen gleichmässigen Rundlauf zu gewähren, müssen die Lager sehr genau in der Rolle sitzen.



## 4. Einbau der neuen Rolle

Dazu die Rolle inkl. der Kugellager und Spacer in die Schiene einsetzen und mit der Achse/Schraube festziehen. Auch hier wieder sorgfältig und vorsichtig arbeiten, um Gewinde und Achskopf nicht zu beschädigen.

So kannst du nun alle weiteren Rollen und Kugellager ersetzen und/oder austauschen.

